

## KIPOR IG1000

Hiljainen ja kevyt pienaggregaatti mökille, veneeseen tai asuntovaunuun.  
Valaise, katso televisiota tai lataa kannettavaa tietokonetta.  
Ulosotot 1 kpl pistoke 220V ja 1 kpl pistoke 12V.  
Teho 900 W jatkuva / 1000 W hetkellinen maksimi.



| Malli  | Jännite<br>V | Virta<br>A | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|--------|--------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| IG1000 | 220 / 12     | 3,9        | Bensiini<br>(98E)                  | Veto       | 2,6                        | 4 h                                | 59              | 460x240x390              | 14          | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

## KIPOR IG2000

Hiljainen ja kevyt pienaggregaatti mökille tai asuntovaunuun.  
Valaise, katso televisiota tai käytä kevyttä käsiporaa.  
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl pistoke 12V.  
Teho 1600 W jatkuva / 2000 W hetkellinen maksimi.



| Malli  | Jännite<br>V | Virta<br>A | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|--------|--------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| IG2000 | 220 / 12     | 7          | Bensiini<br>(98E)                  | Veto       | 3,5                        | 3,5 h                              | 59              | 520x300x430              | 22          | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

## KIPOR IG2600

Hiljainen pyörillä kulkeva pienaggregaatti mökille.  
Valaise, katso televisiota tai käytä kevyitä sähkötyökaluja.  
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl pistoke 12V.  
Teho 2300 W jatkuva / 2600 W hetkellinen maksimi.



| Malli   | Jännite<br>V | Virta<br>A | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|---------|--------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| IG2600H | 220 / 12     | 10         | Bensiini<br>(98E)                  | Veto       | 5                          | 3 h                                | 65              | 590x330x480              | 31          | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

## SUMEC FPG 2800 E2

Kumipyörillä varustettua aggregaattia on helppo siirtää vaikeasakin maastossa.

Ulosotot 2 kpl pistoke 220V / 16A ja 1 kpl pistoke 12V / 8,3A

Sähköstartin avulla käynnistäminen on vaivatonta.

Työntöaisat, öljyvahti, käyttötuntimittari, jännitemittari.

Teho 2000 W jatkuva / 2200 W hetkellinen maksimi.



| Malli       | Jännite<br>V | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys   | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA / 7 m | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|-------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| FPG 2800 E2 | 220 / 12     | Bensiini<br>(98E)                  | Sähkö / Veto | 15                         | 13 h                               | 87                    | 600x470x450              | 53          | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

## SUMEC SDG 5500 TCXE2

Kumipyörillä varustettua aggregaattia on helppo siirtää vaikeasakin maastossa.

Ulosotot 1 kpl pistoke 220V / 16A ja 1 kpl pistoke 400V / 16A

Sähköstartin avulla käynnistäminen on vaivatonta.

Työntöaisat, öljyvahti, käyttötuntimittari, jännitemittari.

Teho 4500 W jatkuva / 5000 W hetkellinen maksimi.



| Malli          | Jännite<br>V | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys   | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA / 7 m | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|----------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| SDG 5500 TCXE2 | 220 / 400    | Diesel                             | Sähkö / Veto | 12,5                       | 5,5 h                              | 85                    | 740x490x660              | 107         | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

## SUMEC FPG 8800 E2

Kumipyörillä varustettua aggregaattia on helppo siirtää vaikeasakin maastossa.

Ulosotot 3 kpl pistoke 220V / 16A

Sähköstartin avulla käynnistäminen on vaivatonta.

Työntöaisat, öljyvahti, käyttötuntimittari, jännitemittari.

Teho 6000 W jatkuva / 6500 W hetkellinen maksimi.



| Malli       | Jännite<br>V | Moottori<br>1-sylinteri<br>4-tahti | Käynnistys   | Poltto-<br>ainesäiliö<br>l | Toiminta-<br>aika<br>tankilliselle | Melutaso<br>dBA / 7 m | Mitat<br>l x s x k<br>mm | Paino<br>kg | Varastointi |
|-------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| FPG 8800 E2 | 220          | Bensiini<br>(98E)                  | Sähkö / Veto | 25                         | 10 h                               | 72                    | 690x525x560              | 110         | *           |

\* Varastotuote

\*\* Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta