

KIPOR KDE6700TA3

Koteloitu hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
Teho 4,4 kW jatkuva / 6 kW hetkellinen maksimi.



Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 1-sylinteri 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE6700TA3	220 / 400	9,7	Diesel	Sähkö	23	11 h	72	930x535x742	177	*

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

KIPOR KDE12STA3

Koteloitu hiljainen ilmajäähdytteinen dieselgeneraattori.
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
Digitaalinen ohjauspaneeli.
Teho 7,6 kW jatkuva / 10,5 kW hetkellinen maksimi.



Malli	Jännite V	Virta A	Moottori V2-sylinteri 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE12STA3	220 / 400	13,7	Diesel	Sähkö	25	7,5 h	72	1312x790x840	310	*

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta.

Lisävarusteena saatavissa jännitteen valvonta/automaattikäynnistysohjain.

KIPOR KDE16STA3

Koteloitu hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
Digitaalinen ohjauspaneeli.
Teho 10,8 kW jatkuva / 15 kW hetkellinen maksimi.



Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 3-sylinteriä 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE16STA3	220 / 400	19,5	Diesel	Sähkö	38	8,5 h	72	1540x845x925	420	*

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

Lisävarusteena saatavissa jännitteen valvonta/automaattikäynnistysohjain.

KIPOR KDE30SS3

Koteloitu erittäin hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
 Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
 Digitaalinen ohjauspaneeli.
 Automaattinen käynnistys/sammutusjärjestelmä (ATS), nopealla
 10 sekunnin vasteajalla.
 Teho 19,2 kW jatkuva / 26 kW hetkellinen maksimi.



										
Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 3-sylinteriä 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE35SS3	220 / 400	34,6	Diesel	Sähkö	95	10,5 h	51	1900x950x1200	420	

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

KIPOR KDE35SS3

Koteloitu erittäin hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
 Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
 Digitaalinen ohjauspaneeli.
 Automaattinen käynnistys/sammutusjärjestelmä (ATS), nopealla
 10 sekunnin vasteajalla.
 Teho 22,4 kW jatkuva / 31 kW hetkellinen maksimi



										
Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 4-sylinteriä 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE30SS3	220 / 400	40,4	Diesel	Sähkö	95	9,5 h	51	1900x950x1200	960	*

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

KIPOR KDE45SS3

Koteloitu erittäin hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
Automaattinen käynnistys/sammutusjärjestelmä (ATS), nopealla
10 sekunnin vasteajalla.
Teho 29,6 kW jatkuva / 40 kW hetkellinen maksimi.



Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 3-sylinteriä 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE35SS3	220 / 400	53,4	Diesel	Sähkö	95	7 h	51	2250x950x1300	1270	

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta

KIPOR KDE60SS3

Koteloitu erittäin hiljainen nestejäähdytteinen dieselgeneraattori.
Ulosotot 2 kpl pistoke 220V ja 1 kpl kaapeliliitäntä 400V.
Automaattinen käynnistys/sammutusjärjestelmä (ATS), nopealla 10
sekunnin vasteajalla.
Teho 40 kW jatkuva / 60 kW hetkellinen maksimi.



Malli	Jännite V	Virta A	Moottori 3-sylinteriä 4-tahti	Käynnistys	Poltto- ainesäiliö l	Toiminta- aika tankilliselle	Melutaso dBA / 7 m	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
KDE35SS3	220 / 400	72,2	Diesel	Sähkö	95	6,5 h	68	2250x950x1300	1100	

* Varastotuote

** Varmista kytkettävien laitteiden nimellistehot sekä käynnistysvirran tarve sivun 29 taulukosta