manuli GOLDENBLAST / SIX




Käyttölämpötila: -10°C… +70°C
Maksimi käyttölämpötila: 93°C
Sisäputki: veden kestävä synteettinen kumi.
Vahvike: kuusi terässpiraalia.
Päällys: MSHA hyväksytty. Korkean lämpötilan, otsonin- ja erinomaisen hankauskestävyyden omaava synteettinen kumi.
Tyyppihyväksynnät: Gost-R.
Liitin: XTRALOCK

Letkun koko	Sisä-halkaisija Tuuma	Ulko-halkaisija mm	Max. työpaine bar	Min. räjähdysp. bar	Min. taiv.säde mm	Holkki	Varastointi
-08	1/2	28,9	1450	3625	250	M01800-08	*
-12	3/4	35,4	1350	3375	280	M01800-12	

* Varastotuote

manuli K-JET/BLUE



Käyttölämpötila: -10°C… +135°C
Maksimi käyttölämpötila: 135°C
Sisäputki: vedenkestävä synteettinen kumi.
Vahvike: yksi vedonkestävä teräskudos.
Päällys: otsonin, sään- ja hankauskestävyyden omaava synteettinen kumi, saatavana myös mustana.
Tyyppihyväksynnät: Gost-R.
Liitin: MULTIFIT

Letkun koko	Sisä-halkaisija Tuuma	Ulko-halkaisija mm	Max. työpaine bar	Min. räjähdysp. bar	Min. taiv.säde mm	Holkki	Varastointi
-04	1/4	12,4	210	840	50	M00830-04	*
-06	3/8	16,5	210	840	65	M03400-06	*

* Varastotuote

manuli SUPERJET/PLUS BLUE



Käyttölämpötila: -10°C …+135°C
Maksimi käyttölämpötila: 150°C
Sisäputki: vedenkestävä synteettinen kumi.
Vahvike: kaksi vedonkestävää teräskudosta.
Päällys: erinomainen sään- ja hankauskestävyyden omaava synteettinen kumi, saatavana myös mustana.
Tyyppihyväksynnät: Gost-R.
Liitin: MULTIFIT

Letkun koko	Sisä-halkaisija	Ulko-halkaisija	Max. työpaine	Min. räjähdysp.	Min. taiv.säde	Holkki	Varastointi
-04	1/4	14,7	400	1600	55	M03400-04	*
-06	3/8	16,8	330	1320	65	M03400-06	
-08	1/2	20,3	275	1100	80	M03400-08	

* Varastotuote